

GUANTI ANTITAGLIO "D" CON RINFORZO SPALMATI IN POLIURETANO

In fibra antitaglio di alta qualità, spalmatura in poliuretano con rinforzo in nitrile all'attaccatura del pollice, per renderlo estremamente resistente nel punto di maggiore usura, estesa disponibilità di taglie.

Descrizione

Palmo: poliuretano (spessore 0.65-0.95 mm), polietilene ad alta densità (220 g/m² - 13 gauges), rinforzo sul pollice in nitrile (0.65-0.95 mm)

Dorso: polietilene ad alta densità, filato di acciaio, fibra di vetro, nylon (220 g/m² - 13 gauges)

Polsino: polietilene ad alta densità, filato di acciaio, fibra di vetro, nylon, elastico (220 g/m² - 13 gauges)

Bordo: poliestere

Categoria di sicurezza: II

Peso: 50 g


Taglie: 7 - 11



Applicazioni

- lavorazione di lamine di metallo
- manipolazione di pannelli di vetro per finestre
- ogni lavorazione che comporti il rischio di taglio
- industria automobilistica
- manipolazione ed assemblaggio di piccoli componenti
- lavori che richiedono sensibilità e destrezza
- metalmeccanica
- manutenzioni e riparazioni
- lavori di assemblaggio
- spedizioni e logistica

Certificazioni



Confezionamento



Né il presente documento, né qualsiasi altra dichiarazione qui fatta da o per conto di Antinfortunistica Zangani Spa devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità ad uno scopo particolare. Antinfortunistica Zangani Spa non si assume alcuna responsabilità per l'idoneità o l'adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.