

MASCHERINA FFP1V

Descrizione

Mascherina per polveri e aerosol a bassa nocività, con valvola morbida guarnizione di tenuta in corrispondenza del naso.

Categoria di sicurezza: III

Peso: 27 g



Impiego

- generale fino a 4.5×TLV
- fabbricazione vetro
- industria del legno
- cemento
- miniere
- industria tessile
- metallurgia
- ceramica

- 1) L'utilizzatore deve ricevere adeguate istruzioni prima dell'utilizzo dei facciali filtranti;
- 2) i facciali filtranti non proteggono l'operatore da gas e vapori;
- 3) non utilizzare in ambienti con carenza di ossigeno, O₂ inferiore al 17%;
- 4) non utilizzare quando le concentrazioni degli inquinanti sono pericolose per la salute o la vita;
- 5) non utilizzare come dispositivo di fuga;
- 6) lasciare il luogo di lavoro immediatamente:
 - se la respirazione diventa difficile,
 - se si verificano vertigini, nausea o sintomi simili;
- 7) non modificare il respiratore;
- 8) eliminare e sostituire il respiratore se è danneggiato, se aumenta la resistenza alla respirazione o comunque dopo 8 ore di utilizzo;
- 9) non utilizzare con barba o basette perché possono modificare la tenuta;
- 10) i facciali filtranti devono essere conservati in contenitori puliti, in un luogo asciutto con una temperatura da +5 °C a + 40° C e umidità relativa inferiore al 60% per un periodo massimo di 10 anni.

Certificazioni



FFP1V NR
EN 149:2001 + A1:2009

Confezionamento



Né il presente documento, né qualsiasi altra dichiarazione qui fatta da o per conto di Antinfortunistica Zangani Spa devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità ad uno scopo particolare. Antinfortunistica Zangani Spa non si assume alcuna responsabilità per l'idoneità o l'adeguatezza nella scelta dei DPI per un uso specifico da parte dell'utente finale.