

GUANTI SPALMATI IN NITRILE

Guanti con doppia spalmatura per un'alta resistenza, idrorepellente, antibatterico, proteggono da liquidi, oli e solventi ed assicurano un grip sicuro.

Descrizione

Palmo: nylon (300 g/m² - 13 gauges), doppia spalmatura in nitrile (450 g/m² - spessore 1.08 mm + 450 g/m² - spessore 1.08 mm)

Dorso: nylon (300 g/m² - 13 gauges), spalmato a $\frac{3}{4}$ in nitrile (450 g/m² - spessore 1.08 mm)

Polsino: nylon/elastico (360 g/m² - 13 gauges)

Bordo: poliestere

Categoria di sicurezza: II

Peso: 60 g

Taglie: 7 - 11



Applicazioni

- industria automobilistica
- manipolazione ed assemblaggio di piccoli componenti
- lavori che richiedono sensibilità e destrezza
- metalmeccanica
- manutenzioni e riparazioni
- trasporto di oli
- lavori di assemblaggio
- spedizioni e logistica

Certificazioni



Confezionamento



Né il presente documento, né qualsiasi altra dichiarazione qui fatta da o per conto di Antinfortunistica Zangani Spa devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità ad uno scopo particolare. Antinfortunistica Zangani Spa non si assume alcuna responsabilità per l'idoneità o l'adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.